

DEROULEUSE DE CHANTIER **CLIER**

ITOC / IT3C

Constitution de la remorque

- Châssis en tube carré de 80 renforcé par un double châssis en tube carré de 60.
- Essieu à roues indépendantes, bras oscillant montées sur roulements avec suspensions à ressort hélicoïdaux et amortisseurs.
- Freinage commandé par timon à inertie, muni d'un dispositif de recul automatique.
- Timon articulé avec anneau (pour crochet boule, préciser à la commande)
Hauteur maxi.: 740 Mini: 340
- Dispositif de levage obtenu par une pompe hydraulique manuelle (électrique sur commande) qui actionne 2 vérins simple effet placés à l'intérieur de 2 coulisseaux verticaux muni de 3 chapes recevant l'axe du touret.



Dimension & Poids			Capacité			
Modèle	1T00	1T300		Distance du sol position basse	Distance du sol position haute	Ø Touret
P.V.	260 kg	300 kg				
C.U.	740 kg	1000 kg	Chape du bas	350	650	A & B
P.T.A.C.	1000 kg	1300 kg	Inter	550	850	C & D
Long.	3060	3060	Du haut	750	1050	E & F
Larg.	1820	1820				
Pneumatiques	185x70 R13	175 R14				
			Largeur maxi. du touret : 950 Ø maxi. : 1650			



CLIER

S.A.R.L.

Conception Mécanique depuis 30 ans

Route de Vaison / 84340 Malaucène France / Tél. : +33 (0)4 90 36 19 21 Fax : +33 (0)4 90 36 19 16
<http://www.clier.fr> - [E-mail:contact@clier.fr](mailto:contact@clier.fr)

DEROULEUSE DE CHANTIER **CLIER**

1T5C / 2TOC

Constitution de la remorque

- Châssis en tube carré de 100 renforcé par un double châssis en tube carré de 70.
- Essieu à roues indépendantes, bras oscillant montées sur roulements avec suspensions à ressorts hélicoïdaux et amortisseurs.
- Freinage commandé par timon à inertie, muni d'un dispositif de recul automatique.
- Timon articulé avec anneau (pour crochet boule, préciser à la commande)
Hauteur maxi.: 940 Mini: 340
- Dispositif de levage obtenu par une pompe hydraulique manuelle (électrique sur commande) qui actionne 2 vérins simple effet placés à l'intérieur de 2 coulisseaux verticaux muni de 3 chapes recevant l'axe du touret.



Dimension & Poids		
Modèle	1T5	2T
P.V.	510 kg	570 kg
C.U.	990 kg	1430 kg
P.T.A.C.	1500 kg	2000 kg
Long.	3850	3850
Larg. 1T5CE	2090	2200
Larg. 1T5CL	2430	
Pneumatique	1T5 175R14	2T 215 R14

	Distance du sol position basse	Distance du sol position haute	Ø Touret
Chape du bas	490	820	C & D
Inter	690	1020	E & F
Du haut	890	1220	G & H

D.C. 1T5CE pouvant recevoir 1 touret Larg. 1200 Ø 2200
 D.C. 1T5CL pouvant recevoir 2 tourets Larg. 750 ou 1 touret de 1500 .

Largeur maxi. du touret: 1200 Ø maxi:2200



Route de Vaison / 84340 Malaucène France / Tél. : +33 (0)4 90 36 19 21 Fax : +33 (0)4 90 36 19 16
<http://www.clier.fr> - E-mail: contact@clier.fr